

La nouvelle **sous-couche mince**  
pour **l'isolation acoustique**  
des **sols** entre étages

**insulFib 3+**

Utilisation sous chape flottante  
fluide ou traditionnelle.

## Avantages

- **PERFORMANTE** -  $\Delta Lw$  22 dB (rapport CSTB)
- **MINCE** -  $\geq 3.5$  mm - rouleau de 65 m<sup>2</sup>
- **ÉCONOMIQUE** - pose facile

**insulfib 3+** est composé d'un feutre acoustique bi-composant et recouvert d'un spunbond ultra résistant avec rabat mince autocollant. Le produit se pose et se coupe facilement.

Cette sous-couche mince a été développée par le spécialiste Européen en solutions acoustiques pour sols. Il répond favorablement aux exigences de la NF P61-203 et aux exigences techniques du CSTBat.



Plus d'informations sur [www.insulco.eu](http://www.insulco.eu)

Sous-couche acoustique mince



SC2  
a<sub>4</sub>  
A



**DISTRIBUTEUR**

**SOLTEC**

113, Avenue Henry Bureau - 84210  
Althen des Paluds • Tél : +33 4 84 51 23 66  
contact@soltec-france.fr • www.soltec-france.fr

**PRODUCTEUR**

**insulco**  
insulation products

Z.I. Sud (1) • Rue Buisson aux Loups 1a  
B-1400 Nivelles • Tél : +32 (0)67 41 16 10  
insulco@insulco.be • www.insulco.eu